




POWER - ALL
Energía Segura, Protección Continua

PA SMS HV DE 3 A 25 KVA ESTABILIZADOR DE VOLTAJE

SO-HO
220/208 V




Su diseño compacto y flexible permite el montaje en piso o pared y es ideal para proteger equipos electrónicos como puntos de venta o cómputo, así como otras cargas de mayor demanda de corriente como son refrigeradores comerciales, equipo de cocina, iluminación LED, con aplicaciones monofásicas, bifásicas y trifásicas.

Protegete contra las variaciones de voltaje de la red comercial.

Características principales

- Montaje en piso o pared
- Accionamiento para cargas no lineales e inductivas como motores e iluminación
- Protección contra sobrecarga, reconexión con temporizador y desconexión ante condiciones de voltaje extremo
- Amplio rango de potencia y voltaje
- Regulación rápida menor a 1 segundo
- Confiabilidad y eficiencia por su operación basada en servomotor
- Su tecnología electromecánica lo hace muy robusto a las variaciones de carga y eficiente gracias a su transformador toroidal
- Transferencia de carga a Bypass a través de interruptor
- Mediciones de potencia integrados, nos permite conocer voltaje de salida, corriente y otros parámetros como potencia instantánea
- 24 meses de garantía estándar o 36 meses con supresor de picos
- Aplicaciones: Servicios de telecomunicaciones, centros educativos, elevadores, oficinas, hogar, comercio, iluminación, restaurantes, etc.



Complemente su solución con:

- » UPS
- » Baterías
- » Supresor de picos y transitorios de voltaje
- » Aire acondicionado de precisión
- » Monitoreo
- » Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo




PA SMS HV DE 3 A 25 KVA

ESTABILIZADOR DE VOLTAJE

SO-HO



MODELO	PA SMS 103HV	PA SMS 105HV	PA SMS 109HV	PA SMS 118HV	PA SMS 125HV
CAPACIDAD	3kVA	5.5kVA	9kVA	18kVA	25kVA
ENTRADA					
Fases	1 Fase				
Voltaje	1Ø 220/208V +/-20%				
Rango de operación	146 VAC - 308 VAC				
Frecuencia	60 Hz				
Protección	Bajo y alto voltaje, retardo a la reconexión, sobrecarga fusible térmico				
SALIDA					
Fases	1 Fase				
Voltaje	220/208V +/-2% (ajustable)				
Frecuencia	60 Hz				
Sobrecarga	10 segundos a 150% carga				
Velocidad de corrección	< 1 segundo				
Tiempo de reconexión	10 segundos				
Protección	Abre el circuito al producirse una sobrecarga o condición de voltaje extrema				
AMBIENTE Y OTROS					
Sistema de medición	Medición RMS real de voltaje de entrada y salida, voltímetro (74 x 74 mm)				
Sistema de ventilación	Ventilador por control térmico				
By-Pass mecánico	Línea controlada manualmente. Switch On/Off				
Certificaciones	CE, TÜV, ISO 9001, ANCE, NOM				
Eficiencia Total	> 96%				
Nivel de Protección	IP 20				
Temperatura	Operación: -10°C / +50°C, Almacenamiento: -30°C / +80°C				
Humedad	0 - 90 % sin condensación				
Altura de operación	< 3000 metros				
Nivel de Ruido	< 50 dB				



www.power-all.com

01 (55) 9172-4906 / 07

info@power-all.com